

کاراوان

| | |
|---------------|---|
| تماس | |
| اسم: | رسول آزادی |
| کشور: | ایران |
| استان: | تهران |
| شهر: | تهران |
| نام: | رسول |
| نام خانوادگی: | آزادی |
| آدرس: | ابتدای سهروردی شمالی ، جنب پل سیدخندان ، خیابان برازنده ، ساختمان برازنده ، پلاک کانکس اسکان سامانه سبز |
| نام شرکت: | کانکس اسکان سامانه سبز |
| تلفن: | (21) 885-31450 |
| تلفن 2: | 88531451 |
| ایمیل آدرس: | info@eskansamaneh.com |
| فکس: | 88528667 |
| تلفن همراه: | 09121129769 |
| شناسه صنفی: | خدمات ساختمانی |



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF172414

اطلاعات تکمیلی

- عنوان آگهی: کاراوان
متن آگهی: کاراوان یا کانکس چرخدار کانکس اسکان سامانه امکان جابجایی کانکس به وسیله یک کشنده میباشد .
1. قابلیت استقرار در اماکن صعب العبور:
اگر درگیر شرایط جغرافیایی دشوار یا پروژه های علمی اکتشافی و عمرانی در محدوده مکانی وسیع مانند نقشه برداری ، راه سازی هستید، کاراوان راه گشای شما خواهد بود.
 2. انعطاف حرکتی:
این نوع کانکس بسته به نوع استفاده از رینگ و لاستیک با ابعاد مختلف و با محورهای ثابت و متحرک و به صورت فنردار اجراء و تولید می شود .
 3. عمر طولانی:
اتصالات اسکلت فلزی از نوع جوش ممتد در چندین نقطه همراه با اجراء ضد زنگ جهت جلوگیری از پوسیدگی کلیه اتصالات به وسیله پرچ .
 4. محور و چرخ های کاراوان :
محور و چرخ های کاراوان در دو حالت 2 چرخ و 4 چرخ می باشد که دارای شاسی و مالیند گردون هستند و در ابعاد مختلف که با توجه به کاربری و اندازه سازه کانکس طراحی و ساخته می شود

5. نمای خارجی کانکس چرخدار :

ورق های گالوانیزه رنگ کوره ای با عایق پلی استایرن 4 سانت با دانسیته بالا و مقاوم در برابر گرما- سرما و صدا و ساندویچ پانل های آلوزینک و گالوانیزه رنگ کوره ای با عایق پلی یورتان با ضخامت و دانسیته استاندارد یا کامپوزیت در رنگهای مختلف جهت زیبایی کانکس یا از پی وی سی بصورت سایدینگ .

6. نمای داخلی کاراوان :

برای پوشش دیوارها و نمای داخلی کاراوان از پانل های پی وی سی که دارای استاندارد هستند و در برابر رطوبت و حشرات مقاومت بالایی دارند میتوان استفاده نمود و یا از ورق های ام دی اف با ضخامت های 3 میل و یا 6 میل استفاده کرد این ورق ها دارای تنوع رنگ میباشند.

7. سقف کانکس چرخدار:

سقف دارای دو قسمت میباشد اولین قسمت سقف کاراوان قسمت خارجی میباشد که با آب و هوای بیرون مستقیم در تماس میباشد و قسمت دوم سقف کانکس قسمت داخلی میباشد که از داخل کانکس قابل مشاهده میباشد و در زیبایی و نمای داخلی کاراوان تاثیر دارد قسمت بیرونی سقف از ورق گالوانیزه خود رنگ سینوسی با ضخامت استاندارد و عایق بندی کامل و قسمت داخلی متناسب با نوع پوشش داخلی پی وی سی C.V.P یا ام دی اف F.D.M.

8. کف کانکس:

کف سازی با تخته خارجی با ضخامت مناسب و استاندارد و پوشش کف با ورق های مشمع ریلی با استفاده از قرنیز هماهنگ با نمای کفپوش یا پارکت چوب پلاست کره ای و هم چنین میتوان از ورق های آلومینیوم آجدار 2 میل یا ورق آهن آجدار و یا از سرامیک برای کف استفاده کرد.

9. درب کانکس :

درب کانکس از آلومینیوم با رنگ کوره ای ، و یا یو پی وی سی یا ساندویچ پانل پلی یورتان با کیفیت مناسب درب کانکس همراه با قفل و دستگیره مناسب بر حسب اینکه در کجای کانکس می خواهد استفاده شود ساخته میشود و برای مقاومت درب کانکس از لولاهای درجه یک استفاده میگردد.

10. پنجره های کانکس :

پنجره کانکس از دو مدل تک و یا دو جداره میتواند باشد و جنس پنجره کاراوان از آلومینیوم با رنگ کوره ای ، یو پی وی سی دو جداره با کیفیت مناسب میباشد.

11. شیشه کاراوان:

شیشه درب و پنجره از شیشه ساده ، رفلکس رنگی میتواند باشد.

12. تأسیسات کاراوان :

تأسیسات برقی کانکس (ورودی برق به کاراوان ، سیم کشی رو کار ، کلید و پریز ، فیوز مینیاتوری ، روشنایی سر درب ، تجهیزات روشنایی داخلی) و لوله کشی و فاضلاب .

13. تجهیزات جانبی کاراوان :

کپسول آتش نشانی و پرده لوردراپه .

14. نصب قلاب (هوک): جهت جا بجایی و حمل و نقل تخلیه آسان

تهران

استان:

تهران

شهر::

ارزش

تماس بگیرید، مراجعه به سایت

نحوه فروش: