

فیلم گلخانه ای

تماس	نسیم پارسا
اسم:	نسیم پارسا
آدرس ایمیل:	info@plastickarco.com
کشور:	ایران
استان:	تهران
شهر:	تهران
نام:	نسیم
نام خانوادگی:	پارسا
آدرس:	تهران, خیابان ونک, کوچه ارم, پلاک 1, واحد 6, کد پستی 1994733131
نام شرکت:	پلاستیک کار
تلفن:	(021) 888-75257
ایمیل آدرس:	info@plastickarco.com
فکس:	021-88880735
تلفن همراه:	09123896755
توضیح در مورد فعالیت شرکت:	شرکت پلاستیک کار تولیدکننده و صادرکننده پیشگام در صنعت پلاستیک ایران است که انواع محصولات پلیمری در دو گروه پی وی سی (PVC) و پلی اتیلن (PE) مطابق با استانداردهای بین المللی با ظرفیت 40.000 تن در سال عرضه کرده و مفتخر است که شریک تجاری مورد اعتماد مشتریان می باشد.
شناسه صنفی:	صنعت



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF164995

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی: فیلم گلخانه ای
متن آگهی: فیلم گلخانه ای

گلخانه فضایی است برای حفاظت و کنترل گیاهان تا بدون آسیب و ممانعت رشد کنند.

فیلم گلخانه ای یکی از انواع پوشش های پلاستیکی است که از گیاهان گلخانه در مقابل جهان بیرون محافظت می نماید. فیلم های گلخانه ای پلاستیک کار، از مواد اولیه و افزودنی های مرغوب و با کیفیت بالا جهت افزایش دوام و کارایی محصول تولید شده اند.

در اینجا مشخصات محصولات ما و همچنین راهنمای نصب تقدیم حضورتان می گردد.

شما می توانید فیلم های پلاستیکی سفارشی شده برای رفع نیازهای

کشاورزی خود را سفارش دهید.

نام محصول: فیلم گلخانه ای

سایر اسامی: لفاف پلی اتیلن برای پوشش محصولات کشاورزی و گلخانه ای، پوشش ها گلخانه ای، پلاستیک کشاورزی، فیلم پلی اتیلن عریض و پلاستیک گلخانه ای

ویژگی ها: قوی و بادوام

چندلایه (تولید با فرآیند کو اکستروژن)

قابل ارائه در انواع معمولی و سفارشی جهت کاربرد در مناطق خاص

تعداد لایه: کو اکستروژن (یک تا سه لایه)

ضخامت: 80 تا 120 میکرون (1 فصل یا 1 سال)

150 تا 180 میکرون (2- فصل و یا 2 سال)

180 تا 200 میکرون (3 فصل یا 3 سال)

180 تا 200 میکرون (4 فصل یا 4 سال)

عرض: تا 10 متر / با توجه به درخواست مشتری

طول رول: بر اساس درخواست مشتری

افزودنی ها و فیلترها: افزودنی ضد غبار

افزودنی ضد مه

کوپلیمر EVA

فومینگ

افزودنی فیلتر مادون قرمز

افزودنی انتشار نور

افزودنی تثبیت کننده اشعه ماورای بنفش

فیلتر ضد سیاهی گلبرگ

فیلتر کنترل آفات رنگ: شفاف - لیمویی - سبز - سفید

بسته بندی: رول - قطر داخلی بوبین : 76 میلی متر

راهنمای استفاده

آماده سازی جهت نصب جهت آماده سازی هرگونه جسم نازک و تیز را که ممکن است هنگام نصب یا استفاده آسیب وارد نماید خارج کنید. چارچوب فلزی گلخانه باید از نوع گالوانیزه کلاس C و معاف از خوردگی باشد. چارچوب های گلخانه ای چوبی باید کاملا صاف و یکدست باشند.

قالب فلزی در تماس با فیلم گلخانه ای باید با رنگ پایه آب سفید رنگ شود. مسلم است که تمام سطوح رنگ شده قبل از نصب پوشش کاملا خشک شوند. در صورت استفاده از گیره ، گیره ها باید کاملا آغشته به ضدزنگ و رنگ باشند.

برای جلوگیری از خسارات ناشی از گرما و زنگ زدگی از سیم های سفید یا پلاستیکی استفاده نمایید و در هر دو حالت مطمئن شوید که پلاستیک استفاده شده در سیم از جنس PVC نمی باشد.

چارچوب فلزی باید براساس استاندارد EN NF AFNOR

1-13031-1 طراحی شود.

نصب فیلم فیلم ترجیحا صبح یا بعدازظهر در هوای صاف (10 تا 20 درجه سانتی گراد) نصب شود.

برای جلوگیری از هرگونه حرکت ناگهانی فیلم باید به اندازه کافی

کشیده شود. از کشش بیش از حد فیلم اجتناب کنید.

فیلم باید در 25 سانتی متری قاب گلخانه قرار داده شود.
در قسمت های صلیبی شکل روکش فلزی، فیلم باید در خلاف جهت
باد قرار گیرد. تونل برای جلوگیری از گرمای زیاد باید دارای
تهویه مناسب باشد.
به منظور اجتناب از تکان ها و لرزش ها، فیلم باید به طور منظم
تنگ تر شود.
در زمان انبارداری، فیلم باید در بسته بندی اصلی خود در درجه
حرارت متوسط به دور از نور خورشید، رطوبت و مواد شیمیایی
قرار گیرد.

تهران

تهران

استان:

شهر::

ارزش

نقدی، تماس بگیرید

نحوه فروش: